

# GHC-Standardspezifikation

## R 600a (Isobutan 2.5)

**Artikel-Nr.:** 0066**Artikelname:** R 600a (Isobutan 2.5)**Isobutan**

min.	Einheit
99,5	% (Masse)

**Verunreinigungen**

Andere Kohlenwasserstoffe  
Stickstoff  
Sauerstoff  
Schwefel  
Wasser

max.	Einheit
4900	ppm (Vol.)
400	ppm (Vol.)
100	ppm (Vol.)
1	ppm (Vol.)
25	ppm (Vol.)

Die Angaben beziehen sich auf die Flüssigphase.

Durch unser Qualitätsmanagement nach EN ISO 9001 wird sichergestellt, dass das in die Transportbehälter eingefüllte Produkt die oben genannte Spezifikation erfüllt.

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

GHC GERLING, HOLZ & CO.  
HANDELS GMBH

Hamburg  
E-Mail [Hamburg@ghc.de](mailto:Hamburg@ghc.de)  
Tel. +49 (0)40 / 85 312 3-0

Hanau  
E-Mail [Hanau@ghc.de](mailto:Hanau@ghc.de)  
Tel. +49 (0)61 81 / 93 05-0

Dormagen  
E-Mail [Dormagen@ghc.de](mailto:Dormagen@ghc.de)  
Tel. +49 (0)21 33 / 27 01-0

Bergkirchen / München  
E-Mail [bergkirchen@ghc.de](mailto:bergkirchen@ghc.de)  
Tel. +49 (0)81 31 / 29 93 3-0

Nauendorf / Halle  
E-Mail [Nauendorf@ghc.de](mailto:Nauendorf@ghc.de)  
Tel. +49 (0)3 46 03 / 71 3-0