



# GHC-Standardspezifikation

## R 600a (1.5) - Profi

Artikel-Nr.: 0081  
Artikelname: R 600a (1.5) - Profi

### Isobutan

min. Einheit  
95,0 % (Masse)

### Verunreinigungen

Butan  
Propan  
Wasser  
Rückstand

max. Einheit  
5 % (Masse)  
3 % (Masse)  
25 ppm (Masse)  
100 ppm (Masse)

Die Angaben beziehen sich auf die Flüssigphase.

Durch unser Qualitätsmanagement nach EN ISO 9001 wird sichergestellt, dass das in die Transportbehälter eingefüllte Produkt die oben genannte Spezifikation erfüllt.

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

GHC GERLING, HOLZ & CO.  
HANDELS GMBH

Hamburg  
E-Mail [Hamburg@ghc.de](mailto:Hamburg@ghc.de)  
Tel. +49 (0)40 / 85 312 3-0

Hanau  
E-Mail [Hanau@ghc.de](mailto:Hanau@ghc.de)  
Tel. +49 (0)61 81 / 93 05-0

Dormagen  
E-Mail [Dormagen@ghc.de](mailto:Dormagen@ghc.de)  
Tel. +49 (0)21 33 / 27 01-0

Bergkirchen / München  
E-Mail [bergkirchen@ghc.de](mailto:bergkirchen@ghc.de)  
Tel. +49 (0)81 31 / 29 93 3-0

Nauendorf / Halle  
E-Mail [Nauendorf@ghc.de](mailto:Nauendorf@ghc.de)  
Tel. +49 (0)3 46 03 / 71 3-0