

GHC-Standardspezifikation

Antifrogen SOL HT

Artikel-Nr.: 1631
Artikelname: Antifrogen SOL HT

Eigenschaften

Basis	wässrige Lösung höherer Glykole mit Korrosionsinhibitoren
Aussehen	Flüssigkeit, blaugrün eingefärbt
Brechungsindex	1,400 - 1,402
Dichte bei 20 °C	1,080 - 1,085 g/cm ³

Durch unser Qualitätsmanagement nach EN ISO 9001 wird sichergestellt, dass das in die Transportbehälter eingefüllte Produkt die oben genannte Spezifikation erfüllt.

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

GHC GERLING, HOLZ & CO.
HANDELS GMBH

Hamburg
E-Mail Hamburg@ghc.de
Tel. +49 (0)40 / 85 312 3-0

Hanau
E-Mail Hanau@ghc.de
Tel. +49 (0)61 81 / 93 05-0

Dormagen
E-Mail Dormagen@ghc.de
Tel. +49 (0)21 33 / 27 01-0

Bergkirchen / München
E-Mail bergkirchen@ghc.de
Tel. +49 (0)81 31 / 29 93 3-0

Nauendorf / Halle
E-Mail Nauendorf@ghc.de
Tel. +49 (0)3 46 03 / 71 3-0