



GHC Gerling Holz & Co. Handels GmbH

GHC Standard-Spezifikation

Spez 1400 Ethylenoxid (3.0) mit N2 ca. 4-6 bar

Revision: 10 - Verantwortlich: Produktmanager - Freigabe: Murat Metin 7.9.2018

Geltungsbereich: ohne Geltungsbereich

Ethylenoxid 3.0 mit Stickstoff ca. 4 - 6 bar (unverbindliche Richtdruckangabe)

Artikel-Nr.: 1400

Artikelname: Ethylenoxid 3.0 mit Stickstoff ca. 4 - 6 bar (unverbindliche Richtdruckangabe)

	min.	Einheit
Ethylenoxid*	99,9	% (Masse)

Weitere Bestandteile	max.	Einheit
Wasser	100	ppm (Masse)
Säure (als Essigsäure)	20	ppm (Masse)
Aldehyde (als Acetaldehyd)	50	ppm (Masse)

* Technisch bedingt mit Anteilen Stickstoff überlagert. Gehaltsangabe unter Ausschluss von Stickstoff.

Die Angaben beziehen sich auf die Flüssigphase. Diese Spezifikation schließt weitere Bestandteile nicht aus. Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001 wird systematisch überwacht, dass das in die Transportbehälter eingefüllte Produkt diese Spezifikation erfüllt. Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

GHC GERLING, HOLZ & CO.
HANDELS GMBH

Hamburg
Hamburg@ghc.de
+49 (0)40/853123-0

Hanau
Hanau@ghc.de
+49 (0)6181/9305-0

Dormagen
Dormagen@ghc.de
+49 (0)2133/2701-0

Bergkirchen / München
Bergkirchen@ghc.de
+49 (0)8131/29933-0

Nauendorf / Halle
Nauendorf@ghc.de
+49 (0)3 46 03 / 71 3-0

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Sie beschreiben lediglich die Beschaffenheit des Produkts und sind weder Garantien noch befreien sie den Empfänger von eigenen Prüfungen und Untersuchungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger in eigener Verantwortung zu beachten.