



GHC Gerling Holz & Co. Handels GmbH

GHC Standard-Spezifikation

Spez 3700 Schwefelhexafluorid (3.0)

Revision: 8 - Verantwortlich: Produktmanager - Freigabe: Murat Metin 13.09.2022 10:05

Geltungsbereich: ohne Geltungsbereich

Schwefelhexafluorid 3.0

Artikel-Nr.: 3700

Artikelname: Schwefelhexafluorid 3.0

	Spezifikation		Typische Ergebnisse	
	min.	Einheit		Einheit
Schwefelhexafluorid	99,9	% (Masse)	99,995	% (Masse)
Weitere Bestandteile	max.	Einheit		Einheit
Tetrafluormethan	500	ppm (Masse)	10	ppm (Masse)
Luft	500	ppm (Masse)	30	ppm (Masse)
Wasser	25	ppm (Masse)	2	ppm (Masse)
Öl	10	ppm (Masse)	1	ppm (Masse)
Säuregehalt (als HF)	1	ppm (Masse)	0,2	ppm (Masse)

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der IEC 60376.

Die Angaben beziehen sich auf die Flüssigphase. Diese Spezifikation schließt weitere Bestandteile nicht aus. Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001 wird systematisch überwacht, dass das in die Transportbehälter eingefüllte Produkt diese Spezifikation erfüllt. Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

GHC GERLING, HOLZ & CO.
HANDELS GMBH

Hamburg
Hamburg@ghc.de
+49 (0)40/853123-0

Hanau
Hanau@ghc.de
+49 (0)6181/9305-0

Dormagen
Dormagen@ghc.de
+49 (0)2133/2701-0

Bergkirchen / München
Bergkirchen@ghc.de
+49 (0)8131/29933-0

Nauendorf / Halle
Nauendorf@ghc.de
+49 (0)3 46 03 / 71 3-0

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Sie beschreiben lediglich die Beschaffenheit des Produkts und sind weder Garantien noch befreien sie den Empfänger von eigenen Prüfungen und Untersuchungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger in eigener Verantwortung zu beachten.